

# 用于230伏电压的产品介绍 (单相)



經濟的將水加熱方式

|  | 标准型  | 舒适型   | 最佳型  |
|--|--|---|--|
| <b>洗手盆</b><br>ca. 2–4 l/min 38 °C<br>   | <b>M3/SMB – M3/ENM</b><br>3.5 kW / 15 A / 230 V<br>ca. 2 l/min (Δt = 25 K)*<br> | <b>MDH 6</b><br>5.7 kW / 25 A / 230 V<br>ca. 3.3 l/min (Δt = 25 K)*<br>               | <b>MDX 6</b><br>5.7 kW / 25 A / 230 V<br>ca. 3.3 l/min (38 °C)<br>                      |
| <b>厨房</b><br>ca. 3–5 l/min 50 °C<br>    | <b>MDH 6</b><br>5.7 kW / 25 A / 230 V<br>ca. 3.3 l/min (Δt = 25 K)*<br>         | <b>CRX 6</b><br>6.6 kW / 28.7 A / 230 V<br>3.8 l/min (Δt = 30 K)*<br><br>elektronisch | <b>CRX 9</b><br>8.8 kW / 38.3 A / 230 V<br>5 l/min (Δt = 25 K)*<br><br>elektronisch     |
| <b>淋浴</b><br>ca. 3–5 l/min 40 °C<br>  | <b>M 6/BGS</b><br>5.7 kW / 25 A / 230 V<br>3.3 l/min (Δt = 25 K)*<br>         | <b>CRX 6-S</b><br>6.6 kW / 29 A / 230 V<br>3.7 l/min (Δt = 25 K)*<br>               | <b>CRX 9-S</b><br>8.8 kW / 38.3 A / 230 V<br>5 l/min (Δt = 25 K)*<br><br>elektronisch |
| <b>淋浴和水槽</b><br>ca. 5 l/min 40 °C<br> | <b>CRH 9</b><br>8.8 kW / 38.3 A / 230 V<br>5 l/min (Δt = 25 K)*<br>           | <b>CRX 9</b><br>8.8 kW / 38.3 A / 230 V<br>5 l/min (Δt = 25 K)*<br><br>elektronisch |  |
| <b>浴盆</b><br>ca. 8–10 l/min 40 °C<br> |  |   |  |

电子控制,水温恒定,使用经济

\* K=开氏温标下的温度上升。例如:25K的温度上升加上入水温度为15 °C的冷水,会产生40 °C的出水温度。

说明:此表格只可看作是指标概述,并未按各安装地点的情况详细考虑。目前存在的水压和平均入水温度等指标因国家不同而有所不同。请联系出口部获取更详细信息。

CLAGE GmbH, P.O. Box 1680, 21306 Lüneburg  
 Fon +49(0)4131-8901-38, Fax +49(0)4131-83200  
 E-Mail export@clage.de, Internet www.clage.cn